




Gentile Cliente,

il materiale da te acquistato garantisce le caratteristiche e le prestazioni migliori e più innovative che il mercato possa offrire. Tali caratteristiche, per avere la maggiore durata possibile nel tempo, devono essere supportate da una gestione con prodotti appropriati, sia dopo la sua posa in opera che durante il suo utilizzo quotidiano. Tali prodotti, parte del **Sistema Gres GEAL**, sono disponibili presso il nostro punto vendita. Nei riquadri rossi gli interventi **fortemente consigliati** per evitare l'insorgenza di problematiche dovute alla cattiva pulizia dopo la posa in opera o all'utilizzo di detergenti generici per la manutenzione quotidiana:

LE INDICAZIONI PER LA CORRETTA PULIZIA DOPO LA POSA IN OPERA - DA INDICARE AL POSATORE

Solvacid ▶
PULITORE FUGANTI CEMENTIZI ADDITIVATI

Rimozione rapida e radicale di residui di boiacche cementizie "CG" contenenti anche pigmenti e polimeri.



INTERVENTI OBBLIGATORI

Il posatore deve rimuovere "a fresco" i residui della boiacca con spugna e acqua. Per la rimozione dei residui "consolidati" usare i prodotti indicati. ▶

◀ **Eposolv**
PULITORE FUGANTI EPOSSIDICI

Rimuove rapidamente e radicalmente i residui anche consolidati da tempo di boiacche "RG" neutre o colorate.



LA CORRETTA MANUTENZIONE DEL PAVIMENTO - A CURA DELL'UTILIZZATORE

1 PULIZIA ORDINARIA MANUTENZIONE FACILE E FREQUENTE



◀ **Bel Gres**
DETERGENTE RIGENERANTE

Detergente sgrassante idroalcolico a pH neutro. Previene e rimuove l'ingrigimento superficiale.

2 PROTETTIVO ANTISPORCO

Beauty Gres ▶

Facilita la pulizia riducendo l'aggancio dello sporco su gres naturale e strutturato.




Senza protezione, anche con la normale pulizia quotidiana, il pavimento non protetto da BEAUTY GRES si sporca più facilmente.

3 PRONTO INTERVENTO

MACCHIE E SPORCO PIÙ FREQUENTI	PRODOTTI CONSIGLIATI
Vino, birra, aceto, caffè, gelato, succo di frutta, salse, macchie di verdura, thè, grasso, residui organici, gomma di scarpe, oli e cere di trattamento, coca cola, olio motore, nicotina, pneumatici*, bitume*, tinture di capelli*, chewing gum*	 Deterflash SGRASSANTE ALCALINO
Resine, smalti, vernici, pitture al quarzo, tempere contenenti resine, ingrigimento generale, orme e polvere da calpestio, inchiostro*, pennarelli*, colle*, nastro adesivo*	 Solvacid SOLVENTE ACIDO
Calcare, cemento, efflorescenze (salnitro), tempere a base di calce (senza leganti sintetici), ruggine*, ossidazioni metalliche*	 Ceramik DECALCARIZZANTE ACIDO
Fughe annerite, nerofumo*, residui di combustione*	 Fuga Pulita PULITORE ALCALINO

(*) si consiglia di eseguire test preliminare col prodotto puro oppure consultare il Servizio di Assistenza Tecnica Geal sat@geal-chim.it. Per ulteriori informazioni consultare il sito www.geal-gres.it

Per ogni richiesta in merito all'utilizzo dei prodotti contattare il Servizio Assistenza Tecnica GEAL al numero

0574-750365 (lun-ven 8.30-13.00)